

Rozměry a hmotnosti	Rozpětí	Délka	Výška	Prázdná hmotnost	MTOM	Užitečná nosnost	Palivo	Objem nádrží	Využitelné množství	Nádrž oleje	Druh oleje	Hydr. syst	Odmrazování				
	33ft 4in 10,16m	24ft 1in 7,34m	8ft 6in 2,59m	508 kg	725 kg	217 kg	Avgass 100LL	2x13 Gall (98 l)	22,5 Gall 85 l	Max 6Qts Min 4Qts	Aeroshwll 15W50	N/A	N/A				
Pohonná soustava	Motor	Výkon při RPM	Uspořádání			Max RPM	Vrtule	Uspořádání	Rozměry vrtule	Spotřeba paliva	Spotřeba oleje						
	Continental O-200A	74,6 kW/2750 (100 HP)	Karburačtorový čtyřválec - boxer			2750	Mc-Cauley 1A102/OCM6948	Pevná dvoulístá pravotočivá	Průměr 69 in 175,2 cm	cca 25 l/hod	cca 0,4 l/hod						
Kontrolní hodnoty	Tlak N v pásnici	Tlaky v pneu	Tlak has. př.	Zkouška magnet RPM a poklesy		Tlak oleje	Tlak paliva	Min T hlav válců	Min T oleje pro vzlet	T hlav válců pro vzlet	Provozní T oleje	Provozní T hlav válců	Max T oleje	Max T hlav válců			
	-	HI:21PSI Př:30PSI	-	1700, <125		zelené pole		N/A	zelené pole	N/A	zelené pole	N/A	červená ryska	N/A			
Omezení	V _{NE}	V _{NO}	V _A	V _{FE}	V _{LO}	V _{LE}	V _{SO}	V _{S1}	V _Y	Vítr zřepředu	Vítr z boku	Vítr zadní	Teplota vzduchu	Hmotnost př. sedadlo	Hmotnost zad. sedadlo	Hmotn. zavazadel	Násobky
	141 KIAS	107 KIAS	97 KIAS	85 KIAS	-	-	42 KIAS	47 KIAS	68 KIAS	10 m/s	6 m/s	NA		217 – palivo - zavazadla	-	< 54 kg	+4,4/-1,76 +3,5 (Flaps)
Režimy	Vzlet		Stoupání		Cestovní		Klesání		Po 3. OZ		APPR		Vysazení motoru				
	Plyn		MAX		Mírně stáhnout		Dle RPM		Dle potřeby								
	Plnění		-		-		-		-		-		-		-		
	Vrtule		-		-		-		-		-		-		-		
	RPM		cca 2600		2400		2300-2400		1500-1700		1500-1700		Dle potřeby		0		
	IAS		70		70		80-85				70		65-70 (65-60 Solo)		70		
	Klapky		0 – 10°		0		0		0		10°		30° (až 40°)		až 40°		
	Směs		MAX (vpředu)		MAX		MAX		MAX		MAX		MAX		OFF (vzadu)		
Karb.vyhř.		VYP		VYP		VYP		ZAP		ZAP		ZAP					
Vybavení	COM		NAV		XPDR		ESE		Poznámka				Kód vybavení do FPL				
	V				A,C		ELT		C150 OK-XKB mírné odlišnosti v obsahu nádrží a využitelné množství, dále jinak hmotnosti. Porovnejte s letovou příručkou OK-XKB				V, C				